

Für Feuerungsanlagen nach z.B. EN13240, EN13229, EN12815 mit DIBt-Zulassung für feste, gasförmige oder flüssige Brennstoffe, Ofenleistungsbereich 3 – 30 KW



TurbuFlex Basispaket

998€ inkl. MwSt

- Wärmeübertrager DN200¹ mit Edelstahlrohrschlange² und Ofenanschluss: DN150, DN180 oder DN200, 2 Heizungsanschlüsse mit ½ Zoll Innengewinde
- Leitblecheinheit³ mit drei automatisch schwenkbaren Bimetalleitblechen zur abgastemperaturabhängigen Ofenregelung, vierstufige Einstellbarkeit der Bimetalle zur Anpassung an unterschiedliche Öfen
- Anschlussblock zur Aufnahme der thermischen Ablaufsicherung⁴, Anschluss Temperaturfühler³ mit ½ Zoll Innengewinde

Standardfarben: Schwarz S mit Farben-Nr. 703381 oder Grau G mit Farben-Nr. 703665

--- Passende Zusatzkomponenten lieferbar! ---



Bestellnummern:

TF 300-150-S	Ofenanschluss DN150	Farbe Schwarz
TF 300-150-G	Ofenanschluss DN150	Farbe Grau
TF 300-180-S	Ofenanschluss DN180	Farbe Schwarz
TF 300-200-S	Ofenanschluss DN200	Farbe Schwarz

1 Nach DIN EN 1856-2, Gesamtlänge 470mm, Anschlussstutzenlänge 70mm

2 Materialsorte 1.4571, ca. 1 Liter Wasserinhalt, ca. 0,3m² Rohrfläche Wärmeübertrager, Höhe 300mm

3 Materialsorte 1.4301, Bimetallvorspannung in vier Stufen voreinstellbar: 15°, 30°, 45°, 60°

4 Nach DIN EN 14597, max. Tauchhülslänge inkl. Gewindeanteil ca. 155mm